

まほろばホール舞台吊物機構仕様表

吊物名称	駆動方式	機構方式	吊点	ワイヤ径 (Φmm)	基本吊 荷重(Kg)	最大吊込み 荷重(Kg)	バトン寸法		飛びきり高さ mm(間)	幕仕様					備考
							幅mm(間)	パイプ径		幅mm(間)	高さmm(間)	幕地	ヒダ	幕数	
緞帳	電動昇降	ワイヤトラクション式	7	Φ6	-	-	15,900(8.7)	Φ48.6	-	15,200(8.4)	7,500(4.1)	緞れ織り	なし	1	インバータ制御(↑↓13秒)
絞り緞帳	電動昇降	ワイヤロープ巻取式(3機)	3・6・2	Φ4	-	-	15,700(8.6)	Φ48.6	-	15,500(8.5)	15,000(8.3)	別織地	3倍・5.7倍	1	開閉共5変形
暗転幕	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	140	190	16,000(8.8)	Φ48.6	-	16,000(8.8)	7,800(4.3)	高密度11号帆布	なし	1	
第1袖幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	6	Φ4	70	75	-	-	-	2,950(1.6)	9,000(5)	別珍貴八	2倍	2	
第1ボーダーライト(第1一文字幕共吊り)	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	259	310	15,500(8.5)	Φ48.6	9,500(5.2)	15,500(8.5)	3,500(1.9)	別珍貴八	2倍	1	LEDボーダーライト14台
第1サスペンションライト	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ5	392	712	15,500(8.5)	Φ48.6	9,000(5)	-	-	-	-	-	サスバトン間口 14,500
第1美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	42	310	15,500(8.5)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
第2一文字幕	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	63	90	16,000(8.8)	Φ48.6	13,800(7.6)	16,000(8.8)	2,500(1.4)	別珍貴八	2倍	1	
第2袖幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	6	Φ4	70	75	-	-	-	2,950(1.6)	8,000(4.4)	別珍貴八	2倍	2	
第1天井反射板	電動昇降傾斜	昇降:ワイヤトラクション式・傾斜:ワイヤロープ巻取式	6・6	Φ10・Φ6	-	-	-	-	8,500(4.7)	-	-	-	-	-	
第3袖幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	6	Φ4	56	75	-	-	-	2,300(1.3)	7,500(4.1)	別珍貴八	2倍	2	
第2美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	42	310	15,500(8.5)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
第2ボーダーライト(第3一文字幕共吊り)	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	245	310	15,500(8.5)	Φ48.6	9,500(5.2)	15,500(8.5)	2,500(1.4)	別珍貴八	2倍	1	LEDボーダーライト14台
第2サスペンションライト	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ5	399	712	15,500(8.5)	Φ48.6	9,000(5)	-	-	-	-	-	サスバトン間口 14,500
第3美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	42	310	15,500(8.5)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
中割幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	9	Φ4	224	248	18,000(10)	Φ48.6	-	9,750(5.4)	7,800(4.3)	別珍貴八	2倍	2	
スクリーン	電動昇降	ワイヤロープ巻取式	5	Φ6	-	-	11,500(6.3)	Φ48.6	-	9,800(5.4)	3,810(2.1)	ホワイテ(穴あり)	なし	1	固定マスク(別珍貴八)
スクリーンカーテン	電動開閉	ワイヤロープ巻取式	-	-	-	-	-	-	-	6,100(3.4)	5,800(3.2)	ポプリン	1.5倍	2	
スクリーンカットマスク	電動開閉	ワイヤロープ巻取式	-	-	-	-	-	-	-	3,800(2.1)	4,700(2.6)	別珍貴八	なし	2	
第4一文字幕	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	63	90	15,500(8.5)	Φ48.6	13,800(7.6)	15,500(8.5)	2,500(1.4)	別珍貴八	2倍	1	
第2天井反射板	電動昇降傾斜	昇降:ワイヤトラクション式・傾斜:ワイヤロープ巻取式	5・5	Φ12・Φ5	-	-	-	-	9,700(5.3)	-	-	-	-	-	
第4美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ4	42	310	15,500(8.5)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
第4袖幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	6	Φ4	70	75	-	-	-	3,000(1.7)	7,800(4.3)	別珍貴八	2倍	2	
第3サスペンションライト	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ5	357	712	15,500(8.5)	Φ48.6	9,000(5)	-	-	-	-	-	サスバトン間口 14,500
正面反射板	電動昇降	ワイヤトラクション式	5	Φ12	-	-	-	-	8,000(4.4)	-	-	-	-	-	
第5袖幕	手動昇降開閉	カウンターウェート式・手動ロープ開閉式	6	Φ4	63	75	-	-	-	2,500(1.4)	8,500(4.7)	別珍貴八	2倍	2	
アッパーホリゾンライト(第5一文字幕共吊り)	手動昇降	カウンターウェート式	7	Φ5	511	513	15,500(8.5)	Φ48.6	9,000(5)	15,500(8.5)	2,500(1.4)	別珍貴八	2倍	1	
第5美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	6	Φ4	28	310	13,000(7.2)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
第6美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	6	Φ4	28	310	12,200(6.7)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
第7美術バトン	手動昇降	カウンターウェート式	6	Φ4	21	310	11,500(6.4)	Φ48.6	13,800(7.6)	-	-	-	-	-	ワイヤー直下40Kg / ワイヤー間30Kg
大黒幕	手動昇降	カウンターウェート式	8	Φ4	119	131	15,300(8.4)	Φ48.6	-	15,300(8.4)	7,500(4.1)	別珍貴八	2倍	1	
ホリゾン幕	手動昇降	カウンターウェート式	8	Φ4	133	197	16,300(9)	Φ48.6	-	16,300(9)	8,000(4.3)	11号帆布	なし	1	
第1側面反射板上手	電動昇降・固定	ワイヤロープ巻取式・固定吊方式	2	Φ12・d8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第1側面反射板下手	電動昇降・固定	ワイヤロープ巻取式・固定吊方式	2	Φ12・d8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2側面反射板上手	電動昇降・固定	ワイヤロープ巻取式・固定吊方式	2	Φ12・d8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2側面反射板下手	電動昇降・固定	ワイヤロープ巻取式・固定吊方式	2	Φ12・d8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 最大吊込み荷重は、基本吊り荷重を含めた荷重です。